

ABRICHT-DICKENHOBELMASCHINEN JPT-310HH / JPT-410HH

Integrierte Spiralhobelwelle mit 4-fach HM-Wendeplättchen



- Spiralhobelwelle mit 4-fach HM-Wendeplättchen
- Optimale Oberflächengüte durch gezogenen Schnitt
- Extrem leise
- Ausrissfrei auch bei ungünstigem Faserverlauf
- Feinkorn Hartmetall, stabil und verschleissfest (5 mal HSS)
- Gehobelter Abrichttisch aus Grauguss für sehr gute Gleitfähigkeit der Werkstücke

Artikel-Nummer	10000292T	10000296T
Model	JPT-310HH	JPT-410HH
Motor-Aufnahmeleistung (400V)	3500 W / S ₆ 40%	4450 W / S ₆ 40%
Motor-Abgabeleistung (400V)	2200 W / S ₁ 100%	3000 W / S ₁ 100%
Max. Hobelbreite	307 mm	407 mm
Max. Dickendurchlass	3 – 225 mm	3 – 225 mm
Max. Spanabnahme	4,5 mm	4,5 mm
Vorschubgeschwindigkeit	5,5 m/min	5,5 m/min
Abmessungen (L x B x H)	1400 x 750 x 1000 mm	1660 x 870 x 1000 mm
Gewicht	230 kg	330 kg

Optionen

1791212	4-fach HM-Wendeplättchen (Set mit 10 Stk.)
708118	Fahreinrichtung bis 250 kg (nur JPT-310HH)
10000296	Fahreinrichtung mit Hubdeichsel
10000291	Digitale Dickenanzeige

Lieferumfang

- Spiralhobelwelle inkl. 56 Stk. 4-fach HM-Wendeplättchen (JPT-310HH)
- Spiralhobelwelle inkl. 72 Stk. 4-fach HM-Wendeplättchen (JPT-410HH)
- Präzisions-Hobelanschlag
- Einstellbarer Hobelwellenschutz
- Schiebeh Holzgriff
- 100 mm-Absaugstutzen (JPT-310HH)
- 120/100 mm-Absaugstutzen (JPT-410HH)



Spiralhobelwelle



4-fach HM-Wendeplättchen



Sekundenschneller Wechsel von Abrichten auf Dickenhobeln



Exzenter-Schnellverstellung des Aufgabebetisches